

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNENDIG BRUK

1. Produktbeskrivelse

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet listverk vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. Miljøpåvirkning

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. HMS-referanser

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. Teknisk service

Produsent/importør: G3 Gausdal Treindustrier SA

Organisasjonsnr.: NO 811 943 622 MVA

Postadresse: Slettmoen 2

Postnr. og poststed: 2651 Østre Gausdal

Telefon: (+47) 02651

E-post: post@g3i.no

Internettadresse: www.g3i.no